

Базовые Габариты	3 – рамные модели		5 - рамные модели		
	7.62 м	9.45 м	24.38 м	27.43 м	
Вес	- 25.40см междурядье	6,685 кг	7,269 кг	NA	NA
	- 30.48см междурядье	6,320 кг	6,874 кг	17,300 кг	18,600 кг
Рабочая Ширина	- 25.40см междурядье	7.62м	9.14м	NA	NA
	- 30.48см междурядье	7.62м	9.45м	24.38м	27.43 м
Количество Стоек	- 25.40см междурядье	30	36	NA	NA
	- 30.48см междурядье	25	31	80	90
Ширина Рам	- Главная	1.52м	1.52м	6.40м	6.40м
	- Внутренние крылья	3.05м	3.96м	4.57м	4.57м
	- Внешние крылья	N/A	N/A	4.40м	5.77м
Транспортное Положение	- Ширина	3.00м	3.00м	7.62м	7.62м
	- Высота	4.19м	4.93м	5.51 м	5.51м
	- Длина	9.60м	9.60м	10.62м	10.62м
Шины	- Колеса Главной Рамы	(4)12.5Lx15 FI Load Range F	(4)12.5Lx15 FI Load Range F	(8) 16.5x16.1 FI Load Range E	(8) 16.5x16.1 FI Load Range E
	- Передние поворонные колеса рамы крыла	Single Castor (2) 12.5SLx15 12 Ply Rating	Single Castor (2) 12.5SLx15 12 Ply Rating	Dual Castor (8) 12.5SLx15 12 Ply Rating	Dual Castor (8) 12.5SLx15 12 Ply Rating
	- Задние колеса рамы крыла	(1 на крыло) (2) 12.5SLx15 12 Ply Rating	(1 на крыло) (2) 12.5SLx15 12 Ply Rating	(2 на крыло) (8) 12.5SLx15 12 Ply Rating	(2 на крыло) (8) 12.5SLx15 12 Ply Rating
	- Опция колеса главной рамы	NA	NA	NA	NA
Сошник	- Наружная сила рабочего органа	Минимальные 136 кг в 3102 кПа до Максимум 317 кг в 8274 кПа			
	- Сила проникновения в почву	Регулируется от 36 кг до 91 кг			
	- Прикатывающие колеса	4.50" x 16" Полупневматические фирмы Otico			
		4.80" x 16" Полупневматические или Пневматические			
		5.50" x 16" Полупневматические фирмы Otico			
		5.50" x 16" Полупневматические			
		4.00" x 16" "V" - образный профиль колеса			
Клиренс от сошника до земли	30.48 см				
Клиренс от рамы до земли	81.28 см				
Глубина Рамы	238.76 см от центра к центру				
Междурядье от ряда до ряда	119.38 см от центра к центру				
Кол-во рядов	3 ряда				
Междурядье от стойки до стойки	76.20 см на 25.40 см междурядье				
	91.44 см на 30.48 см междурядье				
Противовесы	Опция				
Огни безопасности	Стандарт				
Серьга прицепления	Стандарт - Категория 4		Опция - Категория 5		
Цепь безопасности	Стандарт				

Спецификации приблизительны и могут изменяться в любое время.

